

ASH31 1:2,5 Einstellungen/ Settings

Erklärung/Explanation

- Ausschlag in mm nach oben/Deflection in mm upwards

+ Ausschlag in mm nach unten/Deflection in mm downwards

Alle Querruder/Wölbklappen Ausschläge gemessen am nächsten zum Rumpf / All deflection measured closest to the fuse

Flügel/Wing

Bedingung/Condition	Funktion/Function	Ausschlag/Deflection [mm] Wölbklappe /Flap inner	Ausschlag/Deflection [mm] Quer Innen/Aileron inner	Ausschlag/Deflection [mm] Quer Aussen/Aileron outer
Normal	Quer/Ail +-100%	-2 / +1	-22 / +11	-22 / +11
Speed	Wölb/Flap	-2		
Thermal	Wölb/Flap	+6		
Bremse/Brake	Wölb/Flap	+ 25 (Elevator +1mm)		

		Ausschlag/Deflection [mm]
Alle Bedingungen/ All conditions	Seitenruder/Rudder	-50 / +50
Alle Bedingungen/ All conditions	Höhenruder/Elevator	-18 / +15

Schwerpunkt konservativ 118mm / Center of Gravity 118 mm

Schwerpunkt performance 126mm / Center of Gravity 126 mm